



WIP-FLEX-TWIN® „V“

Liefersortiment / product range / Gamme de produits:

ABMESSUNG SIZE DIMENSION	DN12	DN16	DN20	DN25	DN32
DÄMMSCHICHTDICKE INSULATION THICKNESS EPAISSEUR D'ISOLATION	10mm, 13mm, 20mm, 25mm, 35mm				
RINGLÄNGE ROLL LENGTH LONGEUR	10m, 15m, 20m, 25m, 50m, 100m				

Schnellkupplungssystem, metallisch dichtend / Quick Fitting Coupling System / Système de raccord rapide

SCHNELLKUPPLUNGSSYSTEM
 Optional zu bestellen:



... einfach nur clever!

IHRE VORTEILE:

- höchste Temperaturbeständigkeit – bis zu **230°C**
- garantiert **UV-beständig** bis 5 Jahre (optional 10 Jahre in Deutschland)
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda 0^\circ\text{C} = 0,032\text{W/m} \cdot \text{K}$
- höchste Sicherheit – geprüft nach **DIN 4102-B1**
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr.: **Z-23.14-1349**
- **100% recyclebar**, reißfest und unverrottbar

wip Meß- und Regelarmaturen Vertriebsgesellschaft mbH
 An der Bahn 2 · D-22844 Norderstedt
 Tel.: +49 (0) 40 / 53 53 33 - 0 · Fax: +49 (0) 40 / 53 53 33 - 16
 E-Mail: info@wip-vertrieb.de · www.wip-vertrieb.de

